




## ÜBERSICHT

ÜBERSICHT	Regelmäßige REINIGUNG	Regelmäßige PFLEGE	Hartnäckiger SCHMUTZ	INTENSIVREINIGUNG bei Verwitterung
	✓			
			✓	✓
		✓		✓



### Wasser, Haushaltsreiniger und Mikrofastertuch

für regelmäßige Reinigung



### Powermaxx Kraftreiniger und kratzfreier Schwamm

für hartnäckigem Schmutz und Intensivreinigung bei Verwitterung



### Sonax Xtreme Polish + Wax Nano Pro und weiches Tuch

für regelmäßige Pflege und Intensivreinigung bei Verwitterung

## REPARATUR

Sollte bei glänzender Oberfläche (nur bei classic und exclusiv) doch einmal etwas passieren: Leichte Kratzer durch Schleifen mit Nass-Schleifpapier (Reihenfolge Korn 600 - 800 - 1000) und Polieren mit Autopolierpaste entfernen.

Für tiefe Kratzer oder Beschädigungen kann ein **helopal Reparaturset** angefordert werden.

## REPARATURVIDEOS



Reparatur  
helopal glänzend



Reparatur  
helopal matt

632534 20.04/2020

# Reinigung & Pflege

für helopal Fensterbänke und Mauerabdeckungen

MONTAGERICHTLINIEN



Mit helopal haben Sie sich für ein langlebiges Qualitätsprodukt aus veredeltem Naturstein entschieden, welches bei entsprechender Reinigung und Pflege auch noch nach Jahren seine Eleganz und Schönheit zeigt.

Um diese Eigenschaften zu erhalten, empfehlen wir Ihnen die nachfolgenden Hinweise zu beachten.

Aktuelle Informationen finden Sie auch auf [www.helopal.com](http://www.helopal.com)

## VORBEUGENDE MASSNAHMEN



Die Fensterbänke flach liegend transportieren und lagern.

**Hinweis:** Bei Verputzarbeiten zusätzlich mit Karton abdecken.

Beschichtungsfolie erst nach der Montage und Abschluss der Putzarbeiten entfernen, jedoch **spätestens 3 Monate nach Erhalt** der Fensterbänke. Vor dem Abziehen der Folie lose Verunreinigungen entfernen.

**NICHT AUF DEN FENSTERBÄNKEN SCHNEIDEN!**

## REGELMÄSSIGE REINIGUNG

helopal sollte regelmäßig mit einem feuchten, weichen Tuch und einem handelsüblichen Haushaltsreiniger gereinigt werden. Verwenden Sie dazu ein **Mikrofaser**tuch. **KEINE Scheuermittel verwenden!**

## SCHUTZ VOR WIEDERVERSCHMUTZUNG

Durch die Behandlung mit **SONAX Xtreme Polish + Wax Nano Pro** wird die Oberfläche nicht nur gereinigt und aufgefrischt, man erhält gleichzeitig auch einen Schutz vor Wiederverschmutzung. Auch **Putzanschlüsse und Stoß- / Eckverbinder** sollen damit regelmäßig gereinigt und gepflegt werden. Empfehlung: Bei Außenanwendung von helopal **2-mal jährlich** (Frühjahr und Herbst) anwenden.

## BESEITIGUNG VON STARKEM SCHMUTZ

Zum Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen, speziell im Außenbereich durch diverse Umwelteinflüsse, verwenden Sie den beigefügten **POWERMAXX Kraftreiniger**. Reiniger unverdünnt auf die trockene zu reinigende Fläche auftragen, ca. 2 Minuten einwirken lassen und mit beiliegendem **kratzfreiem Schwamm** abreiben. Anschließend mit sauberen Tüchern nachwischen. Diesen Vorgang wenn erforderlich mehrmals wiederholen. Bei Bedarf den Punkt „Intensivreinigung“ durchführen.

Die Hinweise auf der POWERMAXX-Sprühflasche berücksichtigen!

Zum Schutz vor Wiederverschmutzung, die Oberfläche mit **SONAX Xtreme Polish + Wax Nano Pro** behandeln.

Klebrückstände der Schutzfolie können auch wie zuvor beschrieben entfernt werden. Alternativ können auch Aceton, Spiritus, Reinigungsverdünnung, Teerentferner, Klinkeröl, Nagellackentferner und dgl. mit einem Papiertuch verwendet werden.

**Vorsicht:** Bei der Reinigung mit POWERMAXX Kraftreiniger oder anderen Lösungsmitteln **NICHT** die angrenzenden Bauteile (Fenster, Sonnenschutz, Fassade) benetzen! Deren Oberfläche könnte dadurch beschädigt werden.

## INTENSIVREINIGUNG

Ist helopal durch zu seltenes Reinigen und Pflegen stark verwittert, empfehlen wir folgende Intensivreinigung: **POWERMAXX Kraftreiniger** vollflächig auf die trockene zu reinigende Oberfläche auftragen, verteilen, ca. 5 Minuten einwirken lassen und mit beiliegendem **kratzfreiem Schwamm** abreiben. Anschließend mit sauberen Tüchern nachwischen. Diesen Vorgang wenn erforderlich mehrmals wiederholen.

Nun die ganze Fläche mit **SONAX Xtreme Polish + Wax Nano Pro** behandeln. Dazu SONAX mit einem beiliegenden **Papiertuch** auftragen und gleichmäßig und kräftig verreiben. Anschließend mit einem sauberen Tuch die Oberfläche polieren. Vorgang bei Bedarf wiederholen. Je öfter und intensiver poliert wird, desto mehr wird der Glanz. Die Hinweise auf der Verpackung berücksichtigen!

**Vorsicht:** Keine Scheuermittel und ausschließlich kratzfreie Schwämme verwenden!

Bei der Reinigung **NICHT** die angrenzenden Bauteile benetzen!

## ALLGEMEINE EMPFEHLUNGEN

helopal Fensterbänke und Mauerabdeckungen aus veredeltem Naturstein zeichnen sich durch eine gute chemikalien- und lösungsmittelbeständige Oberfläche aus und sind somit resistent gegen handelsübliche Reinigungsartikel, Desinfektionsmittel sowie Kosmetika.

Auf der Fensterbank oder Mauerabdeckung abgestellte Gegenstände (Blumentöpfe) heben, nicht schieben. **Tipp:** Filz- oder Korkunterlagen verwenden.

Verliert die Oberfläche an Glanz und wird stumpf (z. B. durch extreme Witterungseinflüsse oder seltenes Reinigen) kann diese mit handelsüblicher Autopolitur aufgefrischt und versiegelt werden.

**Tipp:** Zur optimalen Pflege Ihrer Fensterbänke erhalten Sie bei uns das **helopal Reinigungs- und Pflegeset**.